

PRODUKTOVÝ LIST

Plastová plomba Eurolock

PL 95/27

Druh plomby	Eurolock	
Bezpečnostní úroveň	indikativní	
Materiál plomby	HDPE - polyetylén	
Materiál kleštiny	POM - polyoxymetylén	
Pevnost v tahu	60 N (6 kg)	
Teplotní rozsah	-40°C až +50°C	
Celková délka	265 mm	
Pracovní délka	216 mm	
Min. průměr aplikačního otvoru	5 mm	
Způsob aplikace	ruční, bez nářadí	
Způsob odstranění	ruční, bez nářadí	
Technologie značení	hluboká tepelná ražba, laser, inkjet	
Značení	Text	2 řádky, 8 znaků, (2 x 8)
	Logo	ANO
	Číselná řada	6 nebo 7 číslic, 1 znak + 6 číslic nebo 2+5
	Čárový kód	ANO
Poznámka ke značení	Značení laserem umožňuje větší počet znaků i v kombinaci s logem, jsou vhodné pouze světlé barvy plomb. Pomocí technologie hluboké tepelné ražby lze značit text nebo logo.	
Barvy	žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená, šedá	
Balení	10ks ve svazku, 10 svazků v PE sáčku, 2 000 ks v kartonu, hmotnost kartonu 8 kg	
Použití	Různé uzávěry, cisternové uzávěry, skříně apod.	

